



Sunlight Weldable

Product Carbon Footprint **1.7 kg CO₂ eq / sqm**
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH   



Certified for
HP Latex Inks

M **MAXIMALE BREITE**
TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1
5 m

Z **ZUGFESTIGKEIT (W/F)**
TESTVERFAHREN: DIN 53354
290/260 kg / 5cm

T **TEMPERATURBEREICH**
TESTVERFAHREN: DIN 53361
-40~+90 °C

R **REIßFESTIGKEIT (W/F)**
TESTVERFAHREN: DIN 53363
33/30 kg

G **GEWICHT**
360±20 gsm

D **DICKE**
0.37±0.02 mm

S **STANDARD ROLLENLÄNGE**
50 m

COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei
- Verbessertes UV-Schutz

ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

EIGENSCHAFTEN

- Leicht
- Direkt schweißbar
- Perfekt für hochwertigen Digitaldruck

ANWENDUNGEN

- Banner
- Beschilderung
- Display-Rahmen-Systeme/ Alu-Frames
- Fassadenverkleidung
- Plakatwand

FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701
- TS62