

myMEDIA 5626 SparkleLam Anti-Slip

Produktbeschreibung

myMEDIA 5626 SparkleLam Anti-Slip ist ein 200 µm starkes, strukturiertes, robustes PVC-Laminat mit Glitterpartikel, die leicht metallisch wirken. Es wurde speziell für auffällige Fußbodenwerbung entwickelt und findet seinen Einsatz ebenfalls als Effektlaminat für auffällige Designs und Grafiken. Der eingesetzte lösemittelbasierte Klebstoff bietet eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die strukturierte Oberfläche sorgt für eine gute Rutschhemmung im Innenbereich und erfüllt Rutschhemmung R10 nach DIN 51130. Die glitzernde Oberfläche hebt Fußbodengrafiken deutlich von anderen ab und sorgt für einen echten Eyecatcher. Die optischen Eigenschaften sind außerdem ideal für POS, Displays, Roll-Ups, Pop-Ups, luxuriöse Fotos, Hochzeitsalben usw. Durch die Stabilität des Materials lässt es sich sehr gut verarbeiten. Bei fachgerechter Anwendung ist von einer Nutzungsdauer als Fußbodenwerbung von bis zu 4 Monaten im Innenbereich auszugehen (abhängig von der Beanspruchung).

Eigenschaften und technische Werte

Obermaterial	Monomer weichgemachte PVC-Folie mit Glitzereffekt	
Dicke / Gewicht	200 µm	
Farbe / Oberfläche	Transparent mit Glitzereffekt, strukturiert	
Kleber	Lösemittelbasierter Acrylatklebstoff, permanent	
Abdeck	Einseitig PE-beschichtetes Kraftpapier, 120 g/m ²	
Haltbarkeit	Bis 2 Jahre Indoor, bis 1 Jahr Outdoor (vertikal verklebt)	
Nutzungsdauer Fußboden	Bis 4 Monate als Fußbodenlaminat Indoor (abhängig von der Beanspruchung)	
Verklebetemperatur	>= +10°C	
Anwendungstemperatur	-10°C bis +70°C	
Klebkraft nach 24h	16 N/25 mm	FINAT FTM 1
Dimensionsstabilität	<1,5 mm Schrumpf	FINAT FTM 14
Rutschhemmung	R10	DIN 51130
Reißfestigkeit	> 21 MPa (längs) > 20 MPa (quer)	DIN EN ISO 527
Reißdehnung	> 275 % (längs) > 290 % (quer)	DIN EN ISO 527
Brandverhalten	Selbstverlöschend	DIN 75200

Lagerung

Lagerdauer	Bis 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen	+18°C bis +25°C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Lagerhinweis	Rolle nach jedem Gebrauch aus dem Laminator entnehmen und in der verschlossenen Originalverpackung lagern.

Bedruckung

Kompatible Tinten	Für die Bedruckung nicht geeignet
-------------------	-----------------------------------

Weiterverarbeitung und Konfektionierung

Laminierung	Kaltlaminierung
Laminiertemperatur	+15°C bis +35°C
Laminiergeschwindigkeit	0 bis 2 m/min.

Vorteile / Besonderheiten

- Einzigartiges Effektlaminat
- Exklusiver Glitzereffekt
- Sehr robustes Material mit 200 µm Dicke
- Für Fußbodenwerbung und Veredelung geeignet
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130
- Bis 2 Jahre Haltbarkeit im vertikalen Außenbereich
- Bis 4 Monate als Fußbodenwerbung im Innenbereich
- Gute Feuchtebeständigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Haftung auf UV-Tinten
- Verminderte Schmutzannahme
- Sehr gute Laminiereigenschaften und Verarbeitbarkeit
- Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

Anwendungen

- Auffällige Designs und Grafiken
- Exklusive Fußbodengrafiken im Innenbereich
- Veredelungen von Bildern
- Veredelungen von Displays, Roll-Ups, Pop-Ups
- Hochwertige Shop-Designs
- POS
- Präsentationen
- Eyecatcher Promotions
- Interior Design
- Messen
- Events
- Laminierung von UV-Drucken

Garantie und Gewährleistung

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.