

**Produktbeschreibung**

myMEDIA 7504 Silver Crystal Glass QuickApply ist eine polymer weichgemachte, kalandrierte Vinylfolie mit sehr guter Haltbarkeit und verleiht durch die silbrige Sandstrahloptik jeder Glasfläche eine hochwertige Optik und setzt beeindruckende Akzente in punkto kreativer Raumgestaltung. Der Klebstoff besitzt feine Luftkanäle zur einfachen blasenfreien Verklebung von großformatigen Grafiken. Daher darf nur die Trockenverklebung angewendet werden. Die Folie lässt sich auf allen handelsüblichen Schneideplottern schneiden und gut entgittern.

**Eigenschaften und technische Werte**

Obermaterial	Polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie	
Dicke / Gewicht	80 µm	
Farbe / Oberfläche	Transparent, Silber-Kristall-Effekt	
Kleber	Polyacrylat-Klebstoff mit Luftkanälen, permanent	
Abdeck	Beidseitig PE-beschichtetes Kraftpapier, 135 g/m <sup>2</sup>	
Nutzungsdauer	Bis 7 Jahre unbedruckt (vertikal verklebt, mitteleuropäisches Klima, Klimazone 1)	
Verlebetemperatur	Mind. +15°C	
Anwendungstemperatur	-30°C bis +80°C	
Klebkraft nach 1 Woche	9 N/25 mm	ASTMD-903
Lichttransmission	ca. 57 %	DIN 53147
Lichtbeständigkeit	Lichtechtheitsstufe 7-8 der Woll-Skala	DIN 53388
Dimensionsstabilität	<= 0,45 %	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C
Chemische Beständigkeit	Gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen	24h Tauchprüfung (verklebt)
Brandverhalten	Selbstverlöschend	DIN 75200

**Lagerung**

Lagerdauer	Bis 2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen	+20°C bis +22°C bei 50-55% relativer Luftfeuchtigkeit

**Bedruckung**

Kompatible Tinten	Nicht vorgesehen
-------------------	------------------

### Weiterverarbeitung und Konfektionierung

Geeignete Untergründe	Für flache Untergründe geeignet Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein
Verklebemethode	Nur für die Trockenverklebung geeignet
Verlebehinweis	Es ist stets darauf zu achten, dass sich im Schnittkantenbereich der Folie kein Wasser sammelt (z.B. in Metall- oder Kunststoffprofilen) und sich kein Kondenswasser auf der beklebten Glasscheibe bildet. In diesen Fällen sowie bei der Verklebung auf freistehenden Glasflächen kann es zu Beeinträchtigungen und Verfärbungen des Klebers kommen.

### Vorteile / Besonderheiten

- Einfache Verklebung durch Luftkanaltechnologie
- Exklusive Silber-Kristall-Optik
- Sehr gute Planlage
- Exzellente Dimensionsstabilität
- Für den Außeneinsatz bis zu 7 Jahren geeignet
- Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

### Anwendungen

- Dekorationen auf Glas
- Dekorationen auf Spiegeln
- Shop-Dekoration, POS
- Schaufensterdekoration
- Trennwände
- Firmenbeschilderungen

### Garantie und Gewährleistung

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.