

## **solvoprint wallpaper classic P**

### **Allgemeine Information**

- ca. 295 g/m<sup>2</sup> schweres PVC beschichtetes Spezialpapier
- Inkjet bedruckbare Tapete mit strukturierter Oberfläche
- eine glatte u. vier geprägte Versionen verfügbar
- opakes Material

### **Einsatzbereiche**

- geeignet für (Eco) Solvent- und Latex- Tinten (siehe Verarbeitungshinweise unten)
- strapazierfähige, bedruckbare Tapete für die kreative Wandgestaltung
- geeignet für den Innenbereich
- durch Lackierung kann die Haltbarkeit bzw. Kratzfestigkeit weiter erhöht werden

### **Verarbeitungshinweise**

- wir empfehlen zum Verkleben P.V.A.C. Dispersionskleber (z.B. Ovalit T von Henkel)
- die Verarbeitung kann mit handelsüblichen Werkzeugen erfolgen
- Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich
- vor dem Applizieren an die Wand ist auf eine ausreichende Trocknung der Tinte zu achten!
- die Kratzfestigkeit und die Trocknung können bei manchen Eco Solvent und UV-härtenden Tinten geringer sein.
- bei Eco Solvent Tinten ist auf eine genaue Abstimmung der Tintenmengen und Druckeinstellungen zu achten. Besonders bei UV-härtenden Tinten kann es vorkommen, dass die Kratzfestigkeit der Oberfläche deutlich geringer ist und somit keine Gewährleistung gegeben werden kann. Es ist unbedingt erforderlich vorab eigene Drucktests durchzuführen.
- wir empfehlen dringend, für jede Wand bzw. jeden Raum bedrucktes Material der gleichen Produktionscharge zu verwenden!
- Rollen IMMER zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren - ohne Batchnummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden!
- beim Überschreiten der Lagerzeit können Geruchsveränderungen auftreten, die aber keine Beeinträchtigung der Qualität darstellen.

### **General Information**

- ca. 295 g/m<sup>2</sup> heavy PVC coated paper
- Inkjet printable wallpaper with textured surface
- one smooth and four embossed versions available
- opaque appearance

### **Areas of Application**

- suitable for (eco) solvent- and latex-inks (see Processing & Handling details below)
- hard-wearing, printable wallpaper for creative wall design
- suitable for indoor application
- more durability potential with varnishing

### **Processing & Handling**

- for adhesion we recommend P.V.A.C. dispersion glue (e.g. Ovalit T from Henkel)
- processing can be done with useful tools
- no special knowledge necessary
- please ensure adequate drying of the ink before application on the wall
- some eco-solvent and UV-curable inks might reduce the scratch resistance.
- if using eco-solvent inks, a precise adjustment of ink amounts and printer settings is necessary. Especially with UV-curable inks, the scratch resistance of the surface may get less. Therefore no guarantee can be given. It is very important to make own printing tests before the real job is done.
- we strongly recommend using only printed material from the same production batch for each wall, resp. room!
- ALWAYS the rolls store together with the label respectively batch number! Without batch number or production number, no requests or claims can be accepted!
- when storage time is exceeded changes in smell may appear, but have no negative impact on the product quality.
- you can find all of available product information, handling instructions and certifications at our homepage:

<http://www.neschen.de>

## solvoprint wallpaper classic P

- alle verfügbaren Produktinformationen, Verarbeitungshinweise und Zertifikate finden Sie auf unserer Homepage unter: <http://www.neschen.de>

### Vorteile / Besonderheiten

- kräftige, brillante Farben bei sehr guter Druckqualität durch speziell abgestimmte PVC Beschichtung
- gute Kratzfestigkeit nach vollständiger Durchtrocknung (je nach eingesetzter Tinte)
- bei „definierten“ Farbaufrägen gutes Trocknungsverhalten
- Medium für die individuelle Raumgestaltung
- Brandschutz- Klassifizierung\*EN 13501-1:2002 Klasse b-s2, d0  
\*alle relevanten Brandprüfungen erfolgen generell mit unbedruckten Materialien
- weitere Informationen bzw. einen Überblick über die Neschen Produktpalette finden Sie auf: [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

### Advantages / Special Features

- bright colours with high brilliance and very good print quality due to special PVC coating
- good scratch resistance after complete drying (depending on inks used)
- quick drying with defined ink amounts
- ideal for creating customised interior design
- fire protection\*: fire classification according EN 13501-1:2002 class b-s2, d0  
\*all relevant fire-tests are generally performed with unprinted material
- more information and an overview about Neschen products you can find at: [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

### Technische Daten / Technical Data

#### Träger / Carrier

|                                                           |                                                                |                                |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Trägermaterial / Film type</b>                         | Papier mit PVC Beschichtung<br>Paper with PVC coating          |                                |  |
| <b>Dicke [µm] / Thickness [µm]</b>                        | 380 ± 40                                                       | approx.: mil                   |  |
| <b>Flächengewicht [g/m²] / Weight [g/m²]</b>              | 295 ± 20                                                       |                                |  |
| <b>Bruchwiderstand [N/15mm] / Breaking force [N/15mm]</b> | längs /<br>lengthwise: ≥ 40                                    | quer /<br>crosswise: ≥ 13      |  |
| <b>Reißdehnung / Elongation at tear [%]</b>               | längs /<br>lengthwise: ≥ 1,0                                   | quer /<br>crosswise: ≥ 2,4     |  |
| <b>Steifigkeit / stiffness [mN] 20° -15mm</b>             | längs /<br>lengthwise: 160±50                                  | quer /<br>crosswise: 110±35    |  |
| <b>Glanzgrad / gloss [Skalenteile/scale units]</b>        | 0,4 ± 0,15                                                     | 85° Meßwinkel/ measuring angle |  |
| <b>L*a*b* Wert/ L*a*b* value</b>                          | L* 95,75 ± 0,50 ; a* 0,10 ± 0,50 ; b* -1,10 ± 0,70 ; DE < 1,00 |                                |  |
| <b>Opazität / opacity</b>                                 | ≥ 99,0                                                         |                                |  |

## **solvoprint wallpaper classic P**

### Weitere Angaben / Others

|                                                                               |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerbedingungen /<br/>Storage conditions</b>                              | 18° - 25°C / 64 - 77°F;<br>40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity                       |
| <b>Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years]</b>                                 | 1                                                                                                         |
| <b>Flammhemmung/ flame retardancy</b>                                         | Klassifizierung nach EN 13501-1 / classification according EN 13501-1<br>Klasse b-s2, d0 / class b-s2, d0 |
| <b>Raumbedingungen beim Verarbeiten/<br/>Indoor conditions for processing</b> | 18° - 25°C/ 64 - 77°F                                                                                     |

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.  
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

