

JAC Script permanent



Artikelcode: JSF*

Anwendungsbereiche

Alle Arten von Etiketten und Aufklebern

Produktbeschreibung

JAC Script permanent ist ein Haftpapier mit einem Obermaterial aus holzfreiem, weißen, satinierten Schreibpapier.

Das Papier ist für den Offsedruck geeignet und ist alternativ auch mit ablösbarem Klebstoff erhältlich.

Kleber und Schlitzung

- > permanenter Kleber
- > geschlitzt (entlang der längeren Seite 3,125 cm Abstand)
- > ungeschlitzt

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m ²)	Schlitzung	80	
45x64	geschlitzt & ungeschlitzt	SB	
50x70	geschlitzt & ungeschlitzt	SB	
70x100	geschlitzt & ungeschlitzt	BB	SB: Schmalbahn BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen Papier

Papier	Norm	Trägerpapier		
		geschlitzt	ungeschlitzt	
Grammatur (g/²)	ISO 536	80	86	78
Dicke (µm)	ISO 536	76	87	82
			Druck Rückseite	bedruckt
				bedruckt

Technische Spezifikationen Kleber

Kleber	Norm	
Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl	FTM 2	9,2
Klebkraft (N/25mm) auf Glas	FTM 9	9,6
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C)		>+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C)		+80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C)		+110
Kältebeständigkeit (°C)		-40
Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk.		2 Jahre